

# ClickShare C-10

Presentazione wireless interattiva per qualsiasi spazio di riunione



- **Funzionalità interattive:** touchback, annotazione e lavagna
- **Maggiore collaborazione** con 2 sorgenti a schermata
- **Iconico ClickShare Button** per dipendenti e ospiti
- **100% sicuro,** crittografato e gestito dal cloud

ClickShare C-10 porta le presentazioni interattive wireless in qualsiasi spazio per riunioni. La condivisione dei contenuti è semplice, basta un clic su ClickShare Button (Windows o Mac) o sull'app ClickShare (laptop, cellulare o tablet). Potrai iniziare la presentazione in pochi secondi: nessun cavo, nessun software da scaricare, nessuna formazione necessaria.

**Specifiche tecniche****CLICKSHARE C-10****Specifiche generali**

<b>Sistema operativo</b>	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v9 e versioni successive (app ClickShare)* iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)*
<b>Uscite video</b>	4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2
<b>Uscita audio</b>	HDMI
<b>USB</b>	1 USB-A, 1 USB-C
<b>ClickShare Button</b>	1 o 2
<b>ClickShare App</b>	Desktop e dispositivi mobili
<b>Native protocols</b>	AirPlay, Google Cast, Miracast*
<b>Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o App)</b>	32
<b>Livello di rumore</b>	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
<b>Protocollo di autenticazione</b>	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
<b>Protocollo di trasmissione wireless</b>	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
<b>Portata</b>	Regolabile con modulazione di potenza del segnale, massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e Base Unit Clickshare Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz
<b>Banda di frequenza</b>	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
<b>Connessioni</b>	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore)
<b>Intervallo di temperature</b>	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
<b>Umidità</b>	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
<b>Sistema antifurto</b>	Lucchetto Kensington
<b>Certificazioni</b>	FCC/CE
<b>Touch screen support &amp; Interactivity</b>	Si
<b>Room Dock (peripheral support)</b>	No
<b>Vista locale</b>	Si
<b>Connessione in rete</b>	LAN e Wi-Fi
<b>Management and reporting</b>	Si
<b>Garanzia</b>	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
<b>*</b>	* A seconda della configurazione, disponibile negli aggiornamenti firmware futuri

**Generato il: 20 Nov 2023**

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br /> L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).